

## Betonová lavička ADVAS LOP



- Volně stojící / možnost kotvení k zemi
- Materiál: železobeton, masivní smrkové dřevo o rozměru 32x145x1500 mm
- Rozměry: 150x60x83 cm, výška sedáku: 44 cm, hmotnost: 70 Kg
- Určena pro celoroční umístění ve veřejných prostorech

Perfektní kombinace moderního designu, materiálů a výrobních technologií. Výsledkem těchto spojení je lavička, která poskytuje nejen pohodlí, ale také vysokou úroveň estetiky. Velmi pevné železobetonové podstavce jsou zpracovány do nejmenšího detailu v kvalitě hladkého pohledového betonu.

Masivní smrkové dřevo je ošetřeno Primalex fungicidním napouštědlem proti plísním a dřevokazným houbám a dále barevně upraveno syntetickou tenkovrstvou lazurovou Primalex, která se vsakuje hluboko do struktury dřeva. Tím je dřevo důkladně impregnováno a velmi dobře odolává povětrnostním vlivům i mechanickému opotřebení. Důkazem toho je srážení kapek vody na povrchu dřeva a jejich stékání jako například na navoskované karoserii automobilu. Čelní konce prken jsou navíc ošetřeny bezbarvým uzavíracím nátěrem značky Sayerlack. Tato úprava snižuje rozsah rozpraskání konců prken lavičky důsledkem sesychání dřeva v letních měsících.

V podstavcích jsou při výrobě zalité hmoždinky do kterých se pomocí zinkovaných vrtů o rozměru 6x80 mm každé prkno přichytí. Každé prkno velmi pevně drží 4 vruty. Dále jsou prkna na beton přilepena konstrukčním lepidlem Den Braven dřevo-beton třídy 60A. Vznikne tak velmi pevné a odolné spojení prken lavičky a jejich podstavců. Lavička se ani po letech nerozkýve a její konstrukce je tuhá.

Kotvení lavičky je možné pomocí tzv. kotvícího adaptéru. Je to navrtná žárově zinkovaná ocelová pásovina o rozměru 40x5 mm, kterou je možné přišroubovat mezi nohy každého postavce. Přes tento adaptér je možné lavičku přišroubovat k zemi do připravených betonových základů. Tyto betonové základy je možné u nás objednat a na určeném místě je pouze zakopat do země.